



Toma Empotrable Inclínada 10° IP54 2P+T 16A 200-250V OP-23230 OPALUX

Descripción

Esta toma cuenta con configuración 2 polos + tierra (2P+T), soportando una corriente máxima de 16A y un voltaje de 200 a 250V AC.

Dispone de conexión por tornillo compatible con cables de 1 a 2.5 mm², además de protección IP44/IP54 contra polvo y salpicaduras. Su estructura en ABS + PA6 y contactos de latón aseguran resistencia mecánica (IK08) y excelente conductividad.

Opera en condiciones exigentes con temperaturas desde -25°C hasta 40°C, con resistencia térmica hasta 70°C.

ESPECIFICACIÓN	Detalle
MARCA	Opalux
MODELO	OP-23230
TIPO	Toma empotrable inclinada
VOLTAJE DE ENTRADA	200 – 250 V AC
CORRIENTE MÁXIMA	16 A
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
CONFIGURACIÓN DE POLOS	2P + Tierra
POSICIÓN HORARIA	6 h
INCLINACIÓN	10°
TIPO DE CONEXIÓN	Tornillo
CABLE COMPATIBLE	1 – 2.5 mm ²
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44 / IP54
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK08
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	>10 M Ω a 500 Vdc
RIGIDEZ DIELECTRICA	2.5 kV
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°C a 40°C
TEMPERATURA DE RESISTENCIA	-25°C a 70°C

ESPECIFICACIÓN	Detalle
MATERIAL	ABS + PA6
MATERIAL DE CONTACTOS	Latón
COLOR	Azul
USO RECOMENDADO	Industrial interior y exterior protegido

mihaba.com