



Toma Visible IP54 3Polos+Tierra16A 200-250V OP-23291 OPALUX

Descripción

Este modelo cuenta con configuración 3 polos + tierra (3P+T), soportando una corriente máxima de 16A y un voltaje de 200 a 250V AC.

Incorpora conexión por tornillo compatible con cables de 1 a 2.5 mm², además de alta resistencia mecánica IK08. Su construcción en ABS + PA6 y contactos de latón aseguran durabilidad y excelente conductividad.

Opera en condiciones exigentes con temperaturas desde -25°C hasta 40°C, y resistencia térmica de hasta 70°C.

ESPECIFICACIÓN	Detalle
MARCA	Opalux
MODELO	OP-23291
TIPO	Toma visible
VOLTAJE DE ENTRADA	200 – 250 V AC
CORRIENTE MÁXIMA	16 A
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
CONFIGURACIÓN DE POLOS	3P + Tierra
POSICIÓN HORARIA	9 h
TIPO DE CONEXIÓN	Tornillo
CABLE COMPATIBLE	1 – 2.5 mm ²
GRADO DE PROTECCIÓN	IP44 / IP54
RESISTENCIA AL IMPACTO	IK08
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	>10 M Ω a 500 Vdc
RIGIDEZ DIELECTRICA	2.5 kV
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°C a 40°C
TEMPERATURA DE RESISTENCIA	-25°C a 70°C
MATERIAL	ABS + PA6

ESPECIFICACIÓN	Detalle
MATERIAL DE CONTACTOS	Latón
COLOR	Azul
USO RECOMENDADO	Industrial interior y exterior protegido

mihaba.com