TP-LINK DAY NIGHT 300MBPS WIFI CLOUD CAMERA

Descripción

Audio de 2 vías

Con 2 excelentes vías de audio en streaming, puedes comunicarte con tu familia de manera instantánea siempre que quieras.

mihaba.com

Visión Remota

La app tpCamera te permite controlar tu cámara Wi-Fi desde cualquier lugar y en cualquier momento con el acceso a Internet. Puedes monitorear fácilmente tu habitación, grabar vídeos y tomar fotos simplemente pulsando con tus dedos. La ranura para Tarjeta Micro SD integrada soporta hasta 32GB de almacenamiento, permitiéndote guardar fotografías y vídeos de momentos memorables

Vídeo 720p

Con una lente de cristal y un sensor CMOS de escáner progresivo de 1/4?, puedes capturar vídeo en directo de alta definición e instantáneas claras como el cristal. El LED infrarrojo ayuda a la cámara a conseguir una visión nocturna con excelente calidad de imagen

CAMARA	
Sensor de Imagen	Sensor CMOS de Escáner Progresivo 1/4?
Resolución	1.0 Megapixel (1280 x 720)
Lens	F: 2.0, f: 2.8 mm
Viewing Angle	FOV = 113°
VIDEO/IMAGEN	
Compresión de Video	H.264
Frame Rate & Resolutions	Max. 30 fps en 1280×720 (HD)
Video Streaming	Tasa de Frame Controlable

VIDEO/IMAGEN

Configuraciones de Imagen	Color total Balance de blancos/negros y exposición automático Rotación: Espejo y Giro Brillo, Contraste y Saturación configurable Capacidades aportadas: Hora, fecha y texto

AUDIO

Comunicación de audio	Audio de 2 vías
Audio Input	Micrófono incluido
Audio Output	Altavoz Incluído

ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS

Input Trigger	Detección de Movimiento/Sonido
Notificación	App, Correo Electrónico
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD

NETWORK

Estándares y Protocolos	Bonjour, TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, DNS, NTP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, Onvif
Seguridad	Múltiples niveles de usuario protegidos con contraseña

mihaba.com

WIRELESS

Wireless Data Rates	IEEE 802.11 b/g/n, up to 300Mbps
Frequencia	2.4-2.4835GHz
Wireless Transmit Power	<20dBm (EIRP)
Wireless Encryption	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

INTERFACES

Network Interface	Ethernet RJ45 10/100 Base-T
Power Connector	Clavija de alimentación DC
Botón	Botón WPS/RESET

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Smartphone OS	iOS 9.0 or higher Android 4.4 or higher

GENERAL	
External Power Supply	9V 0.6A DC, Max 5.4W
Certification	RoHS, FCC, CE
Contenidos del Paquete	Cámara Cloud Wi-Fi Diurna/Noctura HD NC260 Fuente de Alimentación Cable de Extensión Cable Ethernet RJ-45 Guía de Instalación Rápida
Environment	Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90%RH, sin condensación
Dimensions(H X W X D)	75.7 x 68.4 x 134.4 mm. (2.98 x 2.69 x 5.29 in)

mihaba.com