



UPS INTERACTIVO 40MIN 1000VA/500W R-SMART1010I CDP

Descripción

UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

La serie R-Smart, es una línea D no-Breaks (UPS) Interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctricos son normales, el UPS le protege contrabajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. en situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad este fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 40 minutos de energía a los equipos conectados.

ESPECIFICACIONES

MODELO	R-SMART1010I
MARCA	CDP
CAPACIDAD	1000VA/500W
ENTRADA DE VOLTAJE	220V/230/240Vca
FRECUENCIA	50/60Hz ±1%
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA	154 – 280V AC
SALIDA DE VOLTAJE	220V AC
RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA	220V AC ±10%
POTENCIA MÁX. DE SALIDA(BYPASS)	500W
TIPO DE SALIDA	5 Salidas NEMA 5-15 universal con regulador AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos

	Voltaje: 12VDC
	Tipo: 12V/9AH
	Tiempo de Recarga: 5hr a 90% después de la descarga completa.
BATERIA	Protección de Seguridad: sobrecarga y descarga profunda de batería.
	Tiempo de Respaldo (carga de 1 PC): 40 Minutos
	Tiempo respaldo 50%/100% carga: 8/4 Minutos
	Voltaje Entrada
	Voltaje de salida
DISPLAY LCD	Frecuencia
	Carga %
	Batería %
	Modo Batería: 2 tonos cortos cada 8 segundos
	Batería Baja: 4 tonos cortos cada segundo
ALARMA	Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo
	Critico: Beep continuo
AVR (regulación automática de voltaje)	2 arriba + 1 abajo
PROTECCION DE LINEA DE DATOS	RJ11/RJ45
PROTECCION DE CORTO CIRCUITO	Breaker termomagnético AC – modo de línea Circuitos electrónicos – modo de respaldo
PROTECCION DE PICOS DE VOLTAJE	560 Joules
PUERTO DE COMUNICACION	Puerto USB
SOFTWARE	Software de apagado – soporta Windows 98/NT/200/Me/XP/2003/vista/7/8/10
DISEÑO, MANUFACTURA Y SERVICIO	ISO9001-2008
DIMENSIONES	23 x 11.2 x 20.5 cm
PESO	6.5 Kg