



UPS INTERACTIVO 70MIN 1500VA/900W R-SMART1510I CDP

Descripción

UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

La serie R-Smart, es una línea D no-Breaks (UPS) Interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctricos son normales, el UPS le protege contrabajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. en situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad este fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 70 minutos de energía a los equipos conectados.

ESPECIFICACIONES

MODELO R-SMART1510I

MARCA CDP

 CAPACIDAD
 1500VA/900W

 ENTRADA DE VOLTAJE
 220V/230/240Vca

 FRECUENCIA
 50/60Hz ±1%

RANGO DE VOLTAJE DE 154 – 275V AC

SALIDA DE VOLTAJE 220V AC

RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA 220V AC ±10%

POTENCIA MÁX. DE SALIDA(BYPASS)

TIPO DE SALIDA

5 Salidas NEMA 5-15 universal con regulador AVR y respaldo de

batería + 5 con supresión de picos

ENTRADA



Voltaje: 24VDC

Tipo: 12V/9AH x 2pcs

Tiempo de Recarga: 5hr a 90% después de la descarga completa.

BATERIA Protección de Seguridad: sobrecarga y descarga profunda de

batería.

Tiempo de Respaldo (carga de 1 PC): 70 Minutos

Tiempo respaldo 50%/100% carga: 8/4 Minutos

Voltaje Entrada

Voltaje de salida

Frecuencia **DISPLAY LCD**

Carga % aba.com

Modo Batería: 2 tonos cortos cada 8 segundos

Batería Baja: 4 tonos cortos cada segundo

ALARMA Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo

Critico: Beep continuó

AVR (regulación automática de 2 arriba + 1 abajo

voltaje)

PROTECCION DE LINEA DE

DATOS

RJ11/RJ45

PROTECCION DE CORTO

CIRCUITO

Breaker termomagnético AC – modo de línea

Circuitos electrónicos – modo de respaldo

PROTECCION DE PICOS DE

VOLTAJE

560 Joules

PUERTO DE COMUNICACION

Puerto USB

SOFTWARE

Software de apagado – soporta Windows 98/NT/200/Me/XP/2003/vista/7/8/10

DISEÑO, MANUFACTURA Y

SERVICIO

ISO9001-2008

DIMENSIONES

360 x 110 x 207 mm

PESO

11.5 Kg