UPS INTERACTIVO 90MIN 2000VA/1200W R-SMART2010I CDP

DescripciÃ³n

UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

mihaba.com

La serie R-Smart, es una lÃnea D no-Breaks (UPS) Interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo elÃ©ctricos son normales, el UPS le protege contrabajos y altos voltajes, mientras utilizan la energÃa para cargar la baterÃa interna. en situaciones donde falte el flujo elÃ©ctrico o la electricidad este fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 90 minutos de energÃa a los equipos conectados.

ESPECIFICACIONES

MODELO	R-SMART2010I
MARCA	CDP
CAPACIDAD	2000VA/1200W
ENTRADA DE VOLTAJE	220V/230/240Vca
FRECUENCIA	50/60Hz Â±1%
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA	154 â?? 290V AC
SALIDA DE VOLTAJE	220V AC
RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA	220V AC Â±10%
POTENCIA MÃ•X. DE SALIDA(BYPASS)	1200W
TIPO DE SALIDA	5 Salidas NEMA 5-15 universal con regulador AVR y respaldo de baterÃa + 5 con supresiÃ³n de picos

BATERIA	Voltaje: 24VDC Tipo: 12V/9AH x 2pcs Tiempo de Recarga: 5hr a 90% despuÃ©s de la descarga completa. ProtecciÃ³n de Seguridad: sobrecarga y descarga profunda de baterÃa. Tiempo de Respaldo (carga de 1 PC): 90 Minutos Tiempo respaldo 50%/100% carga: 8/4 Minutos
DISPLAY LCD	Voltaje Entrada Voltaje de salida Frecuencia Carga % BaterÃa %
ALARMA	Modo BaterÃa: 2 tonos cortos cada 8 segundos BaterÃa Baja: 4 tonos cortos cada segundo Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo Critico: Beep continuÃ³
AVR (regulaciÃ³n automÃ¡tica de voltaje)	2 arriba + 1 abajo
PROTECCION DE LINEA DE DATOS	RJ11/RJ45
PROTECCION DE CORTO CIRCUITO	Breaker termomagnÃ©tico AC â?? modo de lÃnea Circuitos electrÃ³nicos â?? modo de respaldo
PROTECCION DE PICOS DE VOLTAJE	560 Joules
PUERTO DE COMUNICACION	Puerto USB
SOFTWARE	Software de apagado â?? soporta Windows 98/NT/200/Me/XP/2003/vista/7/8/10
DISEÃ?O, MANUFACTURA Y SERVICIO	ISO9001-2008
DIMENSIONES	360 x 110 x 207 mm
PESO	12.5 Kg

mihaba.com