



## UPS INTERACTIVO 90MIN 2000VA/1200W R-SMART2010I CDP

### Descripción

#### UPS Inteligente con Regulador de Voltaje

La serie R-Smart, es una línea D no-Breaks (UPS) Interactivo con un regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento. Cuando las condiciones de flujo eléctricos son normales, el UPS le protege contrabajos y altos voltajes, mientras utilizan la energía para cargar la batería interna. en situaciones donde falte el flujo eléctrico o la electricidad este fuera del rango del regulador, el UPS suministrara hasta 90 minutos de energía a los equipos conectados.

### ESPECIFICACIONES

<b>MODELO</b>	R-SMART2010I
<b>MARCA</b>	CDP
<b>CAPACIDAD</b>	2000VA/1200W
<b>ENTRADA DE VOLTAJE</b>	220V/230/240Vca
<b>FRECUENCIA</b>	50/60Hz ±1%
<b>RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA</b>	154 – 290V AC
<b>SALIDA DE VOLTAJE</b>	220V AC
<b>RANGO DE VOLTAJE DE SALIDA</b>	220V AC ±10%
<b>POTENCIA MÁX. DE SALIDA(BYPASS)</b>	1200W
<b>TIPO DE SALIDA</b>	5 Salidas NEMA 5-15 universal con regulador AVR y respaldo de batería + 5 con supresión de picos

---

	Voltaje: 24VDC
	Tipo: 12V/9AH x 2pcs
	Tiempo de Recarga: 5hr a 90% después de la descarga completa.
<b>BATERIA</b>	Protección de Seguridad: sobrecarga y descarga profunda de batería.
	Tiempo de Respaldo (carga de 1 PC): 90 Minutos
	Tiempo respaldo 50%/100% carga: 8/4 Minutos
	Voltaje Entrada
	Voltaje de salida
<b>DISPLAY LCD</b>	Frecuencia Carga % Batería %
	Modo Batería: 2 tonos cortos cada 8 segundos
	Batería Baja: 4 tonos cortos cada segundo
<b>ALARMA</b>	Sobrecarga: Beep y Zumbido continuo
	Critico: Beep continuó
<b>AVR (regulación automática de voltaje)</b>	2 arriba + 1 abajo
<b>PROTECCION DE LINEA DE DATOS</b>	RJ11/RJ45
<b>PROTECCION DE CORTO CIRCUITO</b>	Breaker termomagnético AC – modo de línea Circuitos electrónicos – modo de respaldo
<b>PROTECCION DE PICOS DE VOLTAJE</b>	560 Joules
<b>PUERTO DE COMUNICACION</b>	Puerto USB
<b>SOFTWARE</b>	Software de apagado – soporta Windows 98/NT/200/Me/XP/2003/vista/7/8/10
<b>DISEÑO, MANUFACTURA Y SERVICIO</b>	ISO9001-2008
<b>DIMENSIONES</b>	360 x 110 x 207 mm
<b>PESO</b>	12.5 Kg